
# Aveno Plus

REKIALIGHT



| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Aveno |
| **Ayarlanabilirlik** | Sabit |
| **Renk** | Beyaz- Siyah |
| **Montaj Tipi** | Etanj |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |

**ÖLÇÜLER**




| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80 , CRI>90 |
| **Güç** | 60 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 158lm/W |
| **Işık Açısı** | 120° |
| **Işık Akısı** | 9480 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli opal polikarbon difüzör |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off - Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Opsiyonel Özellikler** | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP54 |
| **Ağırlık** | 1,8 Kg |
| **Ölçü** | 82 X 64 L: 1200 mm |

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.