
Brin LB

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Brin
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	MAT Eloksal
Montaj Tipi	
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	40 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	134lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	5360 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli lens ve extra clear temperli cam
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP54
Ağırlık	3,55 Kg
Ölçü	108 × 85 x L : 710 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 5000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ