

# Bruna – 2 Indirect

REKIALIGHT



| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Bruna |
| **Ayarlanabilirlik** | Sabit |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Sarkıt |
| **Gövde** | Metal gövde |

**ÖLÇÜLER**




| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | MP LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80 , CRI>90 |
| **Güç** | 18 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 97lm/W |
| **Işık Açısı** | 120° |
| **Işık Akısı** | 1746 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli polikarbon difüzör |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class II |
| **Opsiyonel Özellikler** | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP40 |
| **Ağırlık** | 4 Kg |
| **Ölçü** | 203 × 1200 x Min-150/Max-200 cm |

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.