

Duna – 2

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Duna
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Polikarbon enjeksiyon gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	16 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	113lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	1808 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal polikarbon difüzör
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	0,6 Kg
Ölçü	Ø216 × 77 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.