
Elva – 100 UL

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Elva
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 90° - 350°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Ray Spot
Gövde	Döküm alüminyum gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	14 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	
Işık Açısı	15°,24°,36°,60°
Işık Akısı	1470 lm
Çalışma Gerilimi	110-120V AC
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1,3 gr
Ölçü	Ø100 × 277 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.