
# Elva – 60 UL

REKIALIGHT



| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Elva |
| **Ayarlanabilirlik** | Ayarlanabilir: 90° - 350° |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Ray Spot |
| **Gövde** | Döküm alüminyum gövde |
| | |
| **Işık Kaynağı** | COB LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80 , CRI>90 |
| **Güç** | 6 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | |
| **Işık Açısı** | 15°,24°,36°,60° |
| **Işık Akısı** | 618 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 110-120V AC |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | |
| | |
| **Kontrol Tipi** | On/Off- Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Opsiyonel Özellikler** | |
| | |
| **Sızdırmazlık** | IP20 |
| **Ağırlık** | 60 gr |
| **Ölçü** | Ø60 × 257 mm |

**ÖLÇÜLER**




Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.