
Kiva – 2

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Kiva
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 22° & 22° - 350°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Ayarlanabilir Sıva Altı
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde

Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>90
Güç	20 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	105lm/W
Işık Açısı	15°,24°,40°,60°
Işık Akısı	2100 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam

Kontrol Tipi	On/Off – Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1 Kg
Ölçü	176 × 176 × 124 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.