
Miro – 110 UL

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Miro
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 16° & 16° - 180°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Altı
Gövde	Döküm alüminyum gövde

ÖLÇÜLER



Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	14 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	
Işık Açısı	15°,24°,36°,60°
Işık Akısı	1442 lm
Çalışma Gerilimi	110-120V AC
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	850 gr
Ölçü	Ø110 × 130 mm

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.